

“Los éxitos son de Dios,
pero el se los da a los
que se esfuerzan”.

INVERSIONES MARLOPSEG

IDALIDES MARTÍNEZ GÓMEZ

Venta, Recargue y Mantenimiento de Extintores
Asesorías y capacitación en Seguridad contra Incendios

Registro Mercantil
330578
Nit. 22,447.726-8
Régimen Simplificado

EXTINTORES PORTÁTILES.

Extintores de polvo químico seco ABC multipropósito

Los extintores ABC o Multipropósito utilizan un polvo químico seco, especialmente fluidizado y siliconizado de monofosfato de Amonio. Aísla químicamente los fuegos Clase A fundiéndose aproximadamente a 350° F y cubre la superficie a la que se aplicó, sofoca y rompe la reacción en cadena de los fuegos Clase B y no conduce electricidad hacia el operador.



Extintores de polvo químico seco BC

Extintores de polvo químico ordinario seco BC, descripción técnico agente extintor bicarbonato de sodio al 46% capacidad en el cilindro 70% de agente extintor y 30% de agente expulsor, presurizado con nitrógeno como los ABC.



Extintores de agua a presión con químico penetrante Clase A.

Extintores de agua son etiquetados como de tipo A, y son verdes y plateados. El extintor está lleno en sus dos tercios con agua y luego se lo presuriza con Nitrógeno. Especiales para combustibles sólidos tales como plásticos, madera, tela, papel, cartón y etc. Los extintores de agua nunca deben ser usados en incendios que involucren aceites de freidoras, ya que el agua puede provocar una explosión y que el fuego se extienda más rápidamente. Además, los extintores de agua no deben usarse sobre fuegos eléctricos, ya que el agua es un conductor de la electricidad, lo que podría causar una descarga eléctrica a quien lo descarga.



Extintores de dióxido de carbono (CO2) Clase BC

Los **extintores de CO2 (Dióxido de Carbono)** o nieve carbónica son usados tradicionalmente para fuegos en presencia de corriente eléctrica y para los tipos de fuego de clase B (fuego de líquidos como pinturas, pegante, alcoholes o gasolina y sus derivados), pero su uso y aplicaciones es mayor debido a las propiedades del dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas no combustible y que no presenta reacciones químicas con otras sustancias, lo que lo hace apto para atacar distintos tipos de incendio.



Extintores de agente limpio HCFC 123

Los Extintores Agente Limpio HCFC 123, se emplean especialmente para fuegos provocados en sitios donde existan equipos energizados como computadoras, servidores, centrales telefónicas y etc. porque no deja ningún tipo de residuo en el momento de su utilización, y por lo tanto no ocasiona daños a estos equipos. Su Agente químico extintor (HCFC 123) no es tóxico, ni causa perjuicio alguno a la salud humana.



Extintores de Solkaflam 123

Es ideal para apagar incendios de Clase C provocadas en lugares como laboratorios, equipos energizados, centrales telefónicas, equipos electrónicos e incluso cocinas. No deteriora estos equipos y no causa daño alguno a la salud humana. No es corrosivo ni deja residuos pues se volatiliza al poco tiempo de uso. Los componentes del Solkaflam 123 son seguros y aceptados ecológicamente y no dañan la capa de ozono. Sus estadísticas ambientales están dentro de los límites establecidos por el MONTREAL Protocol y están aprobados por el programa SNAP de la EPA (donde aparece listado como mezcla B, HCFC) para uso comercial, industrial y militar. El químico es importado de Alemania.



Extintores clase D



Son similares a los de químico seco, pero actúan separando el oxígeno del combustible o eliminando el calor. Solamente son efectivos para fuegos clase D en metales combustibles.

Extintores clase K



Los extintores de químicos húmedos como este son los mejores extintores portátiles para aparatos en cocinas de restaurantes específicamente. Contiene una base especial de acetato de potasio, un agente de bajo PH desarrollado para el uso en sistemas de pre-ingeniería de cocinas para restaurantes. La existencia actual de aparatos de cocina más complicados y el uso de aceites no saturados, dictan el uso de extintores portátiles con mayor capacidad para combatir el fuego y el efecto de enfriamiento para combatir estos difíciles y calientes fuegos. Disponible en dos tamaños, 6 litros y 2,5 gal., en atractivos cilindros de acero inoxidable con manguera de fácil uso y con boquilla rociadora, son importados.

EXTINTORES RODANTES.

Extintores de Polvo Químico Seco ABC multipropósito tipo satélite de 150 libras

Extintor rodante de 150 libras tipo satélite. Su agente es el Polvo Químico Seco Multipropósito Clase ABC. Fabricado en lámina calibre 3.1 mm, con dos ruedas en la parte trasera y una rueda giratoria en la parte de adelante en caucho, con 5 metros de manguera para su correspondiente descarga que alcanza hasta los 10 metros de distancia. Fabricado y cargado bajo la normas y estándares recomendados por la NFPA (National Fire Protection Association).



Extintores de polvo químico ABC multipropósito tipo robot de 150 libras

Extintor rodante tipo “robot” cuyo agente químico extintor es el Polvo Químico Seco Clase ABC Multipropósito, cilindro fabricado en lamina calibre 3.1 mm con recubrimiento externo de esmalte tratado al calor (horneable), con rueda en caucho y rin troquelado, 7 metros de manguera. Fabricado y cargado bajo la normas y estándares recomendados por la NFPA (National Fire Protection Association).



Extintores de Polvo Químico Seco BC tipo satélite de 150 libras

Extintor rodante de 150 libras tipo satélite. Su agente es el Polvo Químico Seco Clase BC. Fabricado en lámina calibre 3.1 mm, con dos ruedas en la parte trasera y una rueda giratoria en la parte de adelante en caucho, con 5 metros de manguera para su correspondiente descarga que alcanza hasta los 10 metros de distancia. Fabricado y cargado bajo la normas y estándares recomendados por la NFPA (National Fire Protection Association).



Extintores de agua a presión con químico penetrante tipo satélite de 150 libras

Extintor rodante de 150 libras tipo satélite. Su agente extintor es al agua a presión con químico penetrante para combatir incendios Clase A, cilindro fabricado en lamina calibre 3.1 mm con recubrimiento externo: esmalte tratado al calor (horneable), con rueda en caucho y rin troquelado, 7 mts de manguera. Fabricado y cargado bajo la normas y estándares recomendados por la NFPA (National Fire Protection Association).



Extintores de dióxido de carbono (CO2) tipo bala de 50 libras clase BC

Extintor rodante de CO2 Clase BC, estructura con soporte de carretilla fabricada en tubo de acero con recubrimiento externo esmaltado y tratado al calor (horneable), fabricado bajo normas NFPA 10.



GABINETES PARA EXTINTOR

Para extintores de 10, 20 y 30 libras.



SOPORTES DE PISO PARA EXTINTOR



CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS.



FORROS PARA EXTINTORES DE 10 Y 20 LIBRAS.



BOTIQUINES CON INSUMOS.



Botiquín de primeros auxilios, para oficina y carros.



Contenido:

Botella con agua, Gasa, venda elástica, algodón, inmovilizador de cuello, pito, mechera, preservativo, exacto, tapa-boca, curitas, copitos, sales hidratantes, toalla sanitaria, guantes, agua oxigenada, baja lengua.